SPLED

のガラスから広がる

本

物

質なあかり。

Littled Cove

リトレッド コーブ

まるで白熱電球を思わせる、ガラス越しの温かいあかり。 本物のガラスだからこそ演出できる上質で落ち着いた空間。 LEDの性能を持ち合わせながら無機質ではない、 ワンランク上の屋内照明が実現します。


●直流電源レス

●ピッチ自由

●色温度組合せ自由

詳しくは裏面をご覧ください





Littled Cove





ガラスグローブ(フロスト)採用だからこそ実現する高拡散。また、あかり品質の低下がほとんどないのも特長です。




ピッチ ($100\sim300$ mm) と色温度を1球毎にご指定いただけます。 色温度と配列ピッチが交差する「クロスデザイン」が可能です。


(デザイン例)				
2400K	5000K		3500K	2700K
150	Omm	300mm	100	omm

フルオーダー生産品 納期についてはご確認ください

カラー	/ 色》	温度	5,000K	3,500K	2,700K	2,400K (%1)
品		番	SP-LC			
光		束	55 lm	45 lm	45 lm	-
入力	電	圧	AC100V			
消費	電	カ	1.6W			
最大直	列連紀	結 数	100個(100個以上は並列接続)			
照	射	角	130°			
調		光	可(調光器は白熱球用スライダック式を使用のこと)			
定格	寿	命	40,000時間(※2)			
使 用	場	所	屋内			

(※1) 2400Kはシリコンキャップが装着されています。/(※2)初期光束値の70%になるまでの時間です。保証値ではありません。





Littled Eye 上質で利便性の高い、ガラス球LEDランプ。

リトレッド アイ



- ガラス(フロスト)採用だからこその高拡散・高耐熱・高寿命
- 取り入れやすい、メンテナンスフリー
- 取付面からの突起が低い上品なデザイン

カラー/色温度		昌度	白色/5,000K	電球色/2,700K	
品			番	SP-LE50K SP-LE27k	
光			束	40 l m	35 I m
入	カ	電	圧	AC100V	
消	費	電	カ	0.6W	
照	身	┪	角	130°	
定	格	寿	命	40,000時間(※)	
			金	E17	
 使	用	場	所	屋内	

(※) 初期光束値の70%になるまでの時間です。保証値ではありません。



●お問い合わせ

販売 中 愛 株 式 会 社

- 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目8番46号 錦森ビル2F
- 札幌営業所 TEL.011-785-7411代
- 東京営業所 TEL. 03-5732-0661代
- 名古屋営業所 TEL 052-794-3511代
- 岡山営業所 TEL. 086-244-5581代
- 広島営業所 TEL. 082-243-4721代
- 福岡営業所 TEL. 092-474-9671代

⚠ 安全に関するご注意

◆本製品はガラスを使用しておりますので慎重にお取扱いください。◆ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。